



Прямоугольные фальцевые воздуховоды

(прямые участки, прямошовные, или угловой шов)

Толщина металла	Периметр, мм	Длина воздуховода, мм	Оцинкованный	Черный Ст3, Ст2	Нержавеющий AISI 430	Нержавеющий AISI 304	Алюминий ВДИАМ	Котельная сталь 20
0.5мм	Р=до 1200 сторона А или В не более 300	1250 и 2500	300	250	630	960	300	
		До 2500	350	300	700	1050	350	
0.7мм	Р=до 4000 сторона А или В не более 1000	1250 и 2500	360	300	760	1230	360	
		До 2500	390	350	790	1300	390	
1.0мм	Р=до 8000 сторона А или В не более 2000	1250 и 2500	440	390	980	1650	450	
		До 2500	530	430	1050	1750	540	
1.2мм только прямошовные	По запросу	1250 и 2500	485	470	1130	1970	550	
		До 2500	580	520	1210	2050	610	
1.4мм только прямошовные	По запросу	1250 и 2500	-	-	-	-	645	-
		До 2500	-	-	-	-	715	-

цена за м2, без фланца и НДС

Примечание:

1. Р – периметр (сумма четырех сторон)
2. АхВ - внешний размер воздуховода, без учета толщины металла.
3. Размеры воздуховодов и толщина металла нормированы (см. таблицу), но по запросу могут быть изменены.

Фланец: еврошина или угол (см. 6 стр)