



Зонты круглые и прямоугольные

Толщина металла, мм	Диаметр, мм Периметр, мм	Оцинкованный	Черный Ст3, Ст2	Нержавеющий AISI 430	Нержавеющий AISI 304	Алюминий ВД1АМ	Котельная сталь 20
0,5	D=100-450 P=до 1200	700	640	920	1350	700	
0,7	D=500-800 P=до 4000	760	700	1090	1700	760	
1,0	D=900-1250 P=до 8000	920	780	1340	2200	920	
1.2	По запросу	1050	940	1600	2600	1050	
1.5	По запросу	1170	1020	1900	3300	1170	
2.0	По запросу	1800	1300	2400	4300	1800	
2.5	По запросу	2000	1550	2900	5200	2000	
3.0	По запросу	2200	1700	3350	6100	2200	

цена за м2, прямоугольные без фланца, круглые под ниппель без фланца. без НДС

Примечание:

1. Зонты с толщиной металла до 1.2мм включительно изготавливаются фальцевыми с прямошовными швами, остальные сварные.
2. P – периметр (сумма четырех сторон)- только внешний размер воздуховода, без учета толщины металла.
3. D – внешний диаметр патрубка для присоединения в воздуховод (при ниппельном соединении), при фланцевом соединении D-внутренний диаметр.
4. Размеры зонтов и толщина металла нормированы (см. таблицу), но по запросу могут быть изменены.

Фланец: на прямоугольных - еврошина или угол, на круглых – из листа, полосы, угла (см. 6 стр)