Круглые спирально-замковые воздуховоды из оцинкованной стали (<u>прямые участки</u>) под ниппель и фланец



Спирально-навивные, или спирально-замковые воздуховоды, - разновидность воздуховодов с круглым сечением. Для их изготовления применяется технология, которая позволяет сделать конструкцию воздуховодов более прочной и функциональной, чем в случае с прямошовными воздуховодами. Помимо фальцевого шва прочность воздуховодам придают накатанные ребра жесткости (зиги) на максимальном для определенной толщины металла диаметре. Воздуховоды изготавливаются на оборудовании швейцарской фирмы «SPIRO» и соответствуют классу «Н». Материал

изготовления- оцинкованная сталь толщиной 0,5мм - 1,0 мм. Соединение воздуховодов может быть ниппельное или фланцевое. Ниппельное соединение воздуховодов значительно упрощает монтаж, что позволяет сократить его время.

Труба спирально-замковая - код 010101								
	руб/м.пог		руб/м.пог					
Д=мм 100 ;0,5мм	94p.	Д=мм 400;0,5мм	377p.					
Д=мм 125 ;0,5мм	118p.	Д=мм 450;0,5мм	424p.					
Д=мм 140 ;0,5мм	132p.	Д=мм 500;0,7мм	534p.					
Д=мм 160 ;0,5мм	151p.	Д=мм 560;0,7мм	598p.					
Д=мм 180 ;0,5мм	170p.	Д=мм 630;0,7мм	673p.					
Д=мм 200 ;0,5мм	188p.	Д=мм 710;0,7мм	758p.					
Д=мм 225 ;0,5мм	212p.	Д=мм 800;0,7мм	854p.					
Д=мм 250 ;0,5мм	236p.	Д=мм 900;1,0мм	1 187p.					
Д=мм 280 ;0,5мм	264p.	Д=мм 1000 1,0мм	1 319p.					
Д=мм 315 ;0,5мм	297p.	Д=мм 1120 1,0мм	1 477p.					
Д=мм 355 ;0,5мм	334p.	Д=мм 1250 1,0мм	1 649p.					
_								

Толщина

металла	Цена за кв
метр	
0.5 мм	300
0.7 мм	340
1 мм	420

_								
Фа	лы	цеві	ые	BO	ЗЛ\	/XOF	3O.	ΠЫ

цена без фланца и НДС

- Воздуховоды длиной, отличной от трёх метров изготавливаются с удорожанием на 5%.
 Д диаметр только внутренний размер воздуховода, без учета толщины металла и швов.
 Диаметры и толщина металла нормированы, но по запросу могут быть изменены
 По запросу возможно производство воздуховодов из черной, нержавеющей стали, алюмин