

Круглые спирально-замковые воздуховоды из оцинкованной стали ( [прямые участки](#) ) под ниппель и фланец



**Спирально-навивные, или спирально-замковые воздуховоды**, - разновидность воздуховодов с круглым сечением. Для их изготовления применяется технология, которая позволяет сделать конструкцию воздуховодов более прочной и функциональной, чем в случае с прямошовными воздуховодами. Помимо фальцевого шва прочность воздуховодам придают накатанные ребра жесткости (зиги) на максимальном для определенной толщины металла диаметре. Воздуховоды изготавливаются на оборудовании швейцарской фирмы «SPIRO» и соответствуют классу «Н». Материал

изготовления- оцинкованная сталь толщиной 0,5мм - 1,0 мм. Соединение воздуховодов может быть ниппельное или фланцевое. Ниппельное соединение воздуховодов значительно упрощает монтаж, что позволяет сократить его время.

Труба спирально-замковая - код 010101

	руб/м.пог		руб/м.пог
Д=мм 100 ;0,5мм	94р.	Д=мм 400;0,5мм	377р.
Д=мм 125 ;0,5мм	118р.	Д=мм 450;0,5мм	424р.
Д=мм 140 ;0,5мм	132р.	Д=мм 500;0,7мм	534р.
Д=мм 160 ;0,5мм	151р.	Д=мм 560;0,7мм	598р.
Д=мм 180 ;0,5мм	170р.	Д=мм 630;0,7мм	673р.
Д=мм 200 ;0,5мм	188р.	Д=мм 710;0,7мм	758р.
Д=мм 225 ;0,5мм	212р.	Д=мм 800;0,7мм	854р.
Д=мм 250 ;0,5мм	236р.	Д=мм 900;1,0мм	1 187р.
Д=мм 280 ;0,5мм	264р.	Д=мм 1000 1,0мм	1 319р.
Д=мм 315 ;0,5мм	297р.	Д=мм 1120 1,0мм	1 477р.
Д=мм 355 ;0,5мм	334р.	Д=мм 1250 1,0мм	1 649р.

Толщина

металла

Цена за кв.

метр

0.5 мм

300

0.7 мм

340

1 мм

420



цена без фланца и НДС

- Воздуховоды длиной, отличной от трёх метров изготавливаются с удорожанием на 5%.
- Д – диаметр только внутренний размер воздуховода, без учета толщины металла и швов.
- Диаметры и толщина металла нормированы, но по запросу могут быть изменены
- По запросу возможно производство воздуховодов из черной, нержавеющей стали, алюминия