


Заслонки воздушные унифицированные РК



Общие сведения

Заслонка РК-300 и РК-302 с ручным управлением на фланцах из шины или уголка состоит из корпуса, установленными в нем фланцами, поворотных лопаток (от 1 до 5 шт.) с резиновым уплотнителем. Лопатки установлены на осях. Поворот лопатки осуществляется с помощью ручки узла управления. Фиксация положения лопатки осуществляется с помощью двух гаек, фиксирующих диск и ручку.

Заслонка РК-301 и РК-303 с электроприводом BELIMO на фланцах из шины или уголка состоит из корпуса, с установленными на нем фланцами, поворотных лопаток (от 1 до 5 шт.), установленных на оси. Лопатки снабжены резиновым уплотнителем. Поворот и фиксация положения лопаток осуществляется с помощью электропривода типа BELIMO "LM-230A" или "NM-230A" (зависит от площади заслонки).

Назначение

Предназначены для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных газоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до 80С

0, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с содержанием пыли и других твердых примесей в количестве не более 100 мг/м³.

Применяются в системах вентиляции с рабочим давлением до 1000 Па (100 кгс/м²).

Габаритные размеры

Воздушные заслонки круглого сечения ручного управления

Обозначение

Диаметр D, мм

Длина A, мм

Масса **, кг

бандаж или фланец

ниппель *

бандаж или фланец

ниппель

РК-300

100

180

180

1,5

0,85

PK-300-01

125

1,8

1,0

PK-300-02

140

-

2,0

-

PK-300-03

160

180

2,2

1,3

PK-300-04

180

-

2,5

-

PK-300-05

200

350

180

3,4

1,6

PK-300-06

250

200

4,4

2,4

PK-300-07

315

5,6

3,1

PK-300-08

400

220

9,0

4,3

PK-300-09

500

12,0

6,3

* - монтажная

длина заслонок на ниппельном соединении - 120 мм; ** - масса дана без учета электропривода.

Воздушные заслонки круглого сечения с электроприводом BELIMO

Обозначение

Диаметр, D, мм

Длина А, мм

Масса **, кг

бандаж или фланец

ниппель *

бандаж или фланец

ниппель

РК-301

100

180

180

1,2

0,85

РК-301-01

125

1,5

1,0

PK-301-02

140

-

1,7

-

PK-301-03

160

180

1,9

1,3

PK-301-04

180

-

2,2

-

PK-301-05

200

350

180

3,1

1,6

PK-301-06

250

200

4,0

2,4

PK-301-07

315

5,2

3,1

PK-301-08

400

220

8,6

4,3

РК-301-09

500

11,5

6,3

* - монтажная

длина заслонок на ниппельном соединении - 120 мм;

** - масса дана

без учета электропривода (масса BELIMO LM-230-S -0,65 кг), масса BELIMO NM230-S -0,8кг.).

Воздушные заслонки прямоугольного сечения ручного управления

Обозначение

Размеры,мм

Количество

лопа--

ТОК

Масса

кг

Обозна чение

Размеры,мм

Количество

лопа--

ТОК

Масса

кг

H

L

A

H

L

A

PK-302

100

100

1,85

PK-302-09

250

250

1

4,35

PK-302-01

150

2,17

PK-302-10

400

5,64

PK-302-02

200

2,54

PK-302-11

400

400

8,12

PK-302-03

200

200

3,25

PK-302-12

500

2

9,13

PK-302-04

250

180

1

3,73

PK-302-13

600

180

10,40

PK-302-05

300

4,14

PK-302-14

600

600

3

13,54

PK-302-06

400

5,03

PK-302-15

800

600

4

18,56

PK-302-07

500

5,87

PK-302-16

800

22,33

PK-302-08

600

6,54

PK-30217

1000

800

5

26,26

PK-302-18

1000

31,34

* - масса дана без учета электропривода (масса BELIMO LM-230-S -0,65 кг), масса BELIMO NM230-S -0,8кг).