

## Основные технические характеристики и габаритные размеры

Марка

Диаметр врезки мм

А, мм

В, мм

| Высота Н, мм           |
|------------------------|
| Приток                 |
| расход воздуха, м /час |
| потери давления, Па    |
| BPHC-2                 |
| 125                    |
| 250                    |
| 200                    |
| 70                     |
| 150-350                |
| 10-55                  |

250

10-120

## Габаритные размеры монтажной коробки

|            | ченной монтажной высоте над подшивным потолком используется из монтажная коробка. |
|------------|---|
| Условный   | размер  |
| А, мм      |   |
| В, мм      |   |
| L,         | мм  |
| I, мм      |   |
| d,         | мм  |
| 200x100/12 | 5   |
| 200        |   |
| 100        |   |

| 290         |  |  |
|-------------|--|--|
| 175         |  |  |
| 125         |  |  |
| 200x100/160 |  |  |
| 200         |  |  |
| 100         |  |  |
| 290         |  |  |
| 175         |  |  |
| 160         |  |  |
| 250x100/160 |  |  |
| 250         |  |  |

| 100         |  |  |
|-------------|--|--|
| 370         |  |  |
| 225         |  |  |
| 160         |  |  |
| 250x120/200 |  |  |
| 250         |  |  |
| 120         |  |  |
| 370         |  |  |
| 225         |  |  |
| 200         |  |  |
| 350x100/200 |  |  |

| 350         |  |  |
|-------------|--|--|
| 100         |  |  |
| 470         |  |  |
| 275         |  |  |
| 200         |  |  |
| 350x150/250 |  |  |
| 350         |  |  |
| 150         |  |  |
| 470         |  |  |
| 275         |  |  |
| 250         |  |  |

| 315             |  |  |
|-----------------|--|--|
| 500 x 250 / 400 |  |  |
| 500             |  |  |
| 250             |  |  |
| 620             |  |  |
| 350             |  |  |
| 400             |  |  |
|                 |  |  |
|                 |  |  |