


Вентилятор осевой прямоугольный ВО-14-320 Пр



Варианты изготовления

- Общего назначения из углеродистой стали
- Взрывозащищенные из разнородных металлов

Габаритные размеры вентиляторов типа ВО 14-320 Пр

Обозначение

Габаритные

размеры

Двигатель

Частота

вращения

рабочего

колеса,

мин ⁻¹

Параметры в рабочей зоне

Масса вентилятора не более, кг

Обозначение

Мощность,

кВт

Производительность, тыс. м

Полное

давление,

Па

ВО-14-320-3,15 Пр

315x315

АИР56В4

0,18

1500

2,0-2,8

50-10

20

ВО-14-320-4 Пр

400x400

АИР56В4

0,18

1320

2,3-3,7

90-53

30

ВО-14-320-5 Пр

500x500

АИМ63В4

0,37

1320

4,6-6,5

145-75

35

ВО-14-320-6,3 Пр

630x630

АИМ71А6

0,37

915

7,0-9,9

95-65

50

АИМ80А4

1,1

1395

10,4-15,5

230-150

55

ВО-14-320-8 Пр

800x800

АИМ100Б4

3

1410

21,0-27,7

320-200

125

ВО-14-320-10 Пр

1000x1000

АИМ112МА6

3

950

25,3-37,0

220-140

170